

Aktenvernichter DAHLE MHP Technology® 310



- Team-Aktenvernichter für die professionelle Nutzung
- Neuartige MHP®-Schneidwalzen (Matrix-High-Performance): Hochwertige Verbundstahlwalzen für eine garantiert lange Lebensdauer
- Patentiertes Herstellungsverfahren schont Ressourcen durch beträchtliche Einsparung an Rohstoffen im Vergleich zur Fertigung von herkömmlichen Schneidwalzen
- Öl- und wartungsfreier Betrieb
- Mehr Leistung und Komfort durch MHP-Schneidwalzen
- Übersichtliches Komfort-Bedienfeld
- Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
- Bequeme Reversierautomatik
- Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion
- Automatischer Motorstopp
- Energiesparender Schlafmodus
- Kraftvoller Motor
- Extrem leiser Betrieb
- Separater CD-Schlitz und Auffangbehälter
- Hochwertiger Holzschrank
- Weit öffnende Türen
- Komfortable Lenkrollen
- Separater Hauptschalter
- Praktischer Kaltgerätestecker
- 10 stabile Auffangbeutel inklusive
- Maße (H x B x T): 944 x 545 x 435 mm



CE Prüfzeichen



Abteilungs-Aktenvernichter:
Profi-Leistung für das ganze Team.



Eingabebreite 260 mm



Auffangvolumen 100 Liter



Leistung 650 Watt



Partikel-Schnitt



Komfortable Lenkrollen mit Feststellbremsen für eine sichere Fixierung



GS Intertek geprüft



Aktenvernichter DAHLE MHP Technology®



Komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen der Schneidwalzen



Energiesparender Schlafmodus nach 10 Minuten Nicht-Gebrauch und automatische Abschaltung nach 30 Minuten



Extrem leiser Betrieb für ein angenehm ruhiges Arbeitsklima



35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen



German Engineering by Dahle

| Artikelnummer | Leistung A4 80 g/qm Blatt | Schnitt mm | Sicherheitsstufen | Aut. tom. Öler | CDs/ DVDs | Cards | Büro- klam- mern | db (A) im Leer- lauf | EAN |
|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| 50410-14005 | 18.0-20.0 | 5.0 mm 50.0 mm | P-3/O-3/T-3/E-2 | - | ■ | ■ | ■ | 52 | 4009729064139 |