



## HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

### DIE KEY-FEATURES




- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- Belastbar bis 150 kg


### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 4x6
- Arbeitshöhe:  
als Bockleiter max. 420 cm,  
als Anlegeleiter max. 675 cm
- Gewicht: 18,1 kg





## TECHNISCHE DATEN

|                                             |                                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Teleskop Funktion                           |                                                                                     | ✓                                |
| Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar |                                                                                     | ✓                                |
| Freistehend verwendbar                      |                                                                                     | ✓                                |
| Als Anlegeleiter verwendbar                 |                                                                                     | ✓                                |
| Treppenverstellung                          |                                                                                     | ✓                                |
| Sprossenanzahl                              |    | 4 x 6                            |
| Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter            |    | A = 64 cm, B = 180 cm            |
| Höhe Bockleiter                             |  | 285 cm                           |
| Höhe Anlegeleiter                           |  | 566 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe                |                                                                                     | 675 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter     |  | 420 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter   |  | 675 cm                           |
| Verpackungsmaße (HxBxT)                     |  | A = 167 cm, B = 64 cm, C = 25 cm |
| Treppenverstellung max.                     |  | 125 cm                           |
| Gewicht                                     |  | 18,1 kg                          |