

DIGITUS Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

DN-82120-1
EAN 4016032293125



Gigabit Ethernet Medienkonverter, Multimode SC Stecker, 850nm, bis zu 0.5km

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite bis zu 0,5km
- Wellenlänge: 850nm
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel

- Sendeleistung: Minimum -17 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -20 dBm
- Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Datenpuffer
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Gewicht: 200 g
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Eingangsspannung: 5V DC
- Industrielle Nutzung: nein
- PoE Injektor: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Distanz (km): 0.5
- Modus: Multimode
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- Medienkonverter
- Schnellstartanleitung
- Netzteil

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	9,00	30,00	27,00	55,00	44.550,00
Innen-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Einzel-VPE	1	0,45	6,00	21,60	16,10	2.086,56
Netto einzeln ohne VP	1	0,35	6,00	21,60	16,10	2.086,56

Weitere Anwendungsbilder:



Model	Port 1	Port 2	Distance	Media	Max. Speed	Max. Power	Max. Temp.	Max. Humidity
DM-1000-1	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-2	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-3	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-4	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-5	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-6	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-7	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-8	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-9	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-10	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-11	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-12	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-13	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-14	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-15	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-16	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-17	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-18	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-19	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-20	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-21	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-22	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-23	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-24	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-25	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-26	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-27	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-28	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-29	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-30	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-31	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-32	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-33	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-34	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-35	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-36	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-37	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-38	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-39	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-40	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-41	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-42	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-43	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-44	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-45	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-46	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-47	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-48	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-49	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%
DM-1000-50	10/100Mbps	10/100Mbps	100m	UTP	100Mbps	10W	0-70°C	10-90%