

Funkwanduhren



Sachlich-solide Wanduhren
in attraktivem Design.
Und der Preis stimmt auch.

Gehäuse:

- Ø 250 mm
- Ø 300 mm

Kunststoffgehäuse, wahlweise weiß,
schwarz oder mattsilber.
Schutzart IP 31 (EN 60529).

Frontglas:

flaches Kunststoffglas.

Ausführung:

- Funkuhr DCF77, Batt.-Betrieb 1,5 V.

Zifferblatt:


weißes Zifferblatt mit schwarzen
Zahlen.

Zeiger:

schwarze Balkenzeiger für Stunden-
und Minutenanzeige, roter Sekunden-
zeiger.

Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
130



Funkuhren DCF77:
Bei Funkuhren kann in Einzel-
fällen durch ortsbedingte
Gegebenheiten die Funk-
empfangsqualität beeinträch-
tigt werden.



Abb. zeigt 51.130.313

Ausführung	Gehäuse- durchmesser	Gehäuse- farbe	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	Ø 250 mm	weiß	51.130.211	37,-
		schwarz	51.130.212	37,-
		mattsilber	51.130.213	37,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	Ø 300 mm	weiß	51.130.311	49,-
		schwarz	51.130.312	49,-
		mattsilber	51.130.313	49,-



51.130.312



51.130.311